Домовые автоматы водоснабжения: для автоматического поддержания давления в водопроводе

Эти аппараты, отличающиеся тихой работой, автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. Компактные размеры и малый вес позволяют также выносить их в сад и использовать там для полива.

Экологично: конструкция домовых автоматов водоснабжения обеспечивает низкий уровень шума. Кроме того, предусмотрена индивидуальная регулировка задержки отключения в целях предотвращения частых включений насоса.

Надежно: домовые автоматы водоснабжения KÄRCHER серийно оснащаются входным фильтром, защищающим насос от загрязнения и повышающим его эксплуатационную надежность.

Наглядно: дисплей отображает параметры производительности, расход воды и сообщения о неисправностях. При этом индикация ограничивается лишь важнейшей информацией, а панель управления выполнена с учетом эргономических принципов.



BPE 4000/45 Auto Control

- Регулятор задержки отключения
- Входной фильтр и обратный клапан

BPE 4200/50 Auto Control

- Информационный дисплей
- Регулятор задержки отключения
- Входной фильтр и обратный клапан

BPE 5000/55 Auto Control

- Информационный дисплей с индикацией давления
- Регулятор задержки отключения
- Входной фильтр и обратный клапан

Технические характеристики		BPE 4000/45 Auto Control	BPE 4200/50 Auto Control	BPE 5000/55 Auto Control
Макс. мощность электродвигателя	Вт	850	1100	1300
Макс. производительность	л/ч	3800	4200	4800
Макс. высота подачи / давление	м/бар	44/4,4	49/4,9	55/5,5
Рабочее давление	бар	1,6-4,4	1,6-4,9	1,6-5,5
Масса (без принадлежностей)	кг	8,8	9,3	10
Размеры (Д x Ш x В)	мм	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267
Соединительная резьба	"	G1"	G1"	G1"
Комплектация				
Регулятор задержки отключения		●	●	●
Входной фильтр и обратный клапан		●	●	●
Защита от недостатка воды		●	●	●
Большая наливная горловина для удобного удаления воздуха		●	●	●
Удобная ручка для переноски		●	●	●
Удобный педальный выключатель		●	●	●
Оптимизир. соединительный патрубок		●	●	●
Дисплей с максимальным удобством в обращении		-	●	●
№ для заказа		1.645-250.0	1.645-251.0	1.645-252.0

● входит в комплект поставки

Домовые станции водоснабжения: вода во всем доме

Дополнительный гидроаккумулятор сглаживает перепады давления, существенно увеличивая периодичность коммутации насоса. Уже интегрированные входной фильтр, обратный клапан и манометр позволяют отказаться от приобретения и монтажа дополнительных принадлежностей.

В стандартной комплектации: все домовые станции водоснабжения KÄRCHER оснащаются входным фильтром.

Все под контролем: интегрированный манометр позволяет в любой момент определить текущее давление воды.

Очень удобно: удаление воздуха осуществляется исключительно легко.

Все включено: в стандартную комплектацию домовой станции водоснабжения KÄRCHER входит и обратный клапан, необходимый для оборудования стационарной домовой водопроводной сети.

BPP 3000/42 / 4000/48 / 4500/50

- Интегрированный гидроаккумулятор (18 л)
- Входной фильтр и обратный клапан
- Интегрированный манометр

Технические характеристики		BPP 3000/42	BPP 4000/48	BPP 4500/50
Макс. мощность электродвигателя	Вт	700	900	1200
Макс. производительность	л/ч	3000	3700	4500
Макс. высота подачи / давление	м/бар	40/4	43/4,3	50/5
Рабочее давление	бар	1,7-3,2	1,7-3,6	1,7-3,6
Масса (без принадлежностей)	кг	16	16	17
Размеры (Д x Ш x В)	мм	493 x 283 x 554	493 x 283 x 554	493 x 283 x 554
Соединительная резьба	"	G1"	G1"	G1"
Комплектация				
Входной фильтр и обратный клапан		●	●	●
Интегрированный гидроаккумулятор		18 л	18 л	18 л
Интегрированный манометр		●	●	●
Большая наливная горловина для удобного удаления воздуха		●	●	●
Приспособления для прикрепления		●	●	●
Оптимизир. соединительный патрубок		●	●	●
№ для заказа		1.645-280.0	1.645-281.0	1.645-282.0

Обширный выбор оригинальных принадлежностей KÄRCHER Вы найдете на стр. 14/15.