

Технические данные

		HDS-E 8/16-4M 12kW		HDS-E 8/16-4M 24kW		HDS-E 8/16-4M 36kW	
Электропитание							
Напряжение	V	400	420	400	420	400	420
Вид тока	Hz	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50	3~ 50
Потребляемая мощность	kW	17,5	17,5	29,5	29,5	41,5	41,5
Предохранитель (инертный)	A	32	32	50	50	63	63
Тип защиты	--	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Класс защиты	--	I	I	I	I	I	I
Подключение водоснабжения							
Температура подаваемой воды (макс.)	°C	30		30		30	
Количество подаваемой воды (мин.)	l/h (l/min)	1000 (16,7)		1000 (16,7)		1000 (16,7)	
Давление напора (макс.)	MPa (bar)	0,6 (6)		0,6 (6)		0,6 (6)	
Данные о производительности							
Производительность при работе с водой	l/h (l/min)	710-760 (11,8-12,7)		710-760 (11,8-12,7)		710-760 (11,8-12,7)	
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	MPa (bar)	16,0 (160)		16,0 (160)		16,0 (160)	
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан)	MPa (bar)	20,5 (205)		20,5 (205)		20,5 (205)	
Макс. рабочая температура горячей воды	°C	85		85		85	
Температура отключения горячей воды	°C	98		98		98	
Рабочая температура в непрерывном режиме при температуре подаваемой воды 15 °C	°C	30		45		57	
Всасывание моющего средства	l/h (l/min)	0-30 (0-0,5)		0-30 (0-0,5)		0-30 (0-0,5)	
Мощность нагрева	kW	12		24		36	
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	N	37,2		37,2		37,2	
Размер форсунки	--	045		045		045	
Значение установлено согласно EN 60355-2-79							
Уровень шума							
Уровень шума дБ _а	dB(A)	67		67		67	
Опасность K _{РА}	dB(A)	3		3		3	
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	dB(A)	85		85		85	
Значение вибрации рука-плечо							
Ручной пистолет-распылитель	m/s ²	4,5		4,5		4,5	
Струйная трубка	m/s ²	1,9		1,9		1,9	
Опасность K	m/s ²	0,3		0,3		0,3	
Рабочие вещества							
Объем масла	l	0,75		0,75		0,75	
Вид масла	--	SAE 90		SAE 90		SAE 90	
Размеры и массы							
Длина x ширина x высота	mm	1330 x 750 x 1060		1330 x 750 x 1060		1330 x 750 x 1060	
Типичный рабочий вес	kg	190		192		197	
Бак для моющего средства	l	10+20		10+20		10+20	
Общая емкость бойлера	l	50		50		50	
Емкость нагревательной камеры бойлера	l	18		--		--	