

## Средства для уборочных машин

Химические средства для применения с уборочной техникой Karcher.

| Наименование     | Описание  | Область применения   | Расход        | PH  |
|------------------|---|--|---------------|-----|
| <b>RM 69 ASF</b> | Интенсивное средство общей чистки для твердых полов | Верный выбор для участков, подвергающихся максимальным загрязнениям. Интенсивное средство для очистки полов без труда удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения, не используя при этом растворителей и фосфатов. Применяется в автоматических поломойных машинах, прекрасно подходит также и для ручного применения.  | 1л / 950 кв.м | 9   |
| <b>RM 740</b>    | Специальная металлизующая эмульсия                  | Обеспечивает защиту и уход поверхностям, подвергающимся интенсивному износу, например, на производстве, в мастерских, в паркингах. Металлизующая эмульсия придает блеск и повышает устойчивость покрытия., препятствует скольжению и не содержит растворителей.  | 1л / 10 кв.м  | 7,5 |
| <b>RM 742</b>    | Специальная эмульсия с шелковистым блеском          | Эта эмульсия, включающая восковые активные вещества, придает твердым поверхностям специфический шелковистый блеск. Поверхности, обработанные средством, препятствуют скольжению, отличаются износостойкостью и устойчивостью к спиртам. Не содержащая тяжелых металлов и растворителей эмульсия пригодна для поддерживающего ухода. Наносится шваброй и может полироваться до интенсивного блеска с помощью поломойной машины.                     | 1л / 8 кв.м   | 7,5 |
| <b>RM 748</b>    | Аэрозольный очиститель                              | Эффективное средство дополнительной обработки на восковой основе. Препятствующая скольжению аэрозольная эмульсия восстанавливает и освежает напольные покрытия, полученные при использовании средств RM 740 или RM 742, и может непосредственно обрабатываться высокоскоростным дисковым полотером. Не содержит растворителей, красителей и ароматизаторов.  | 1л / 200 кв.м | 8   |
| <b>RM 749</b>    | Средство для кристаллизации мрамора                 | Обеспечивает износостойкость поверхностям каменных полов с содержанием кальция без использования дополнительных восковых присадок. Идеальное решение для обработки и увеличения прочности полов из материалов, содержащих кальций, например, мрамора, террасцо и бетонных блоков заводского изготовления. После кристаллизации повышаются твердость поверхности полов и их износостойкость. Отличается малым расходом и низкими затратами времени. | 1л / 190 кв.м | 1   |