



K 5 UM Car

Аппарат высокого давления Керхер с набором для удобной мойки автомобиля - K 5 UM Car



К 5 UM Car

Технические характеристики

Номер для заказа		1.950-214.0
Штрих-код (EAN)		4054278420653
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура воды на входе	°С	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	310 x 336 x 860

Комплектация

Пистолет		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		–
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect		■
Мягкий мешок для аксессуаров		■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		■
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма		■
VPS		–

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER


								Номер для заказа	Цена	Описание	
Очистка поверхностей											
								1	2.643-214.0	Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
								2	2.643-252.0	С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
								3	2.643-338.0	Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водосточков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
								4	2.643-335.0	Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
								5	2.643-251.0	Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей											
								6	2.643-551.0	Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки											
								7	2.644-060.0		<input type="checkbox"/>
								8	2.640-732.0	Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
								9	6.903-276.0	Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки											
								10	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
								11	2.643-254.0	Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска											
								12	2.641-708.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Принадлежности для специальных областей применения								
Всасывающий шланг SH 5 есо	13	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	14	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	15	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	16	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	17	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	18	2.642-830.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	19	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	20	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	21	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	22	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	23	2.643-150.0					Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Прочее								
Фильтр для воды	24	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER


		Номер для заказа				Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0					Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0					Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0					Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0					Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0					Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0					Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0					Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов								
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0					Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0					Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.