



## Катушка со шлангом CR 5.220 Automatic

Катушка CR 5.220 Automatic, укомплектованная 20-метровым шлангом 1/2", обеспечивает его автоматическое сматывание и легкое разматывание.



### 1 Автоматическое сматывание шланга

- Легкое и быстрое сматывание и разматывание шланга без образования узлов.

### 2 В смонтированном состоянии

- Со шлангом 1/2» (20 + 1,5 м), распылителем Plus, 2 коннекторами, штуцером для присоединения к крану G3/4 и переходником G1/2.

### 3 Возможность отклонения

- Для установки в произвольном положении.

### 4 Тормоз для шланга

- Для надежного, контролируемого сматывания шланга.



## Катушка со шлангом CR 5.220 Automatic

### Технические характеристики

|                     |  |                 |
|---------------------|--|-----------------|
| № для заказа        | 2.645-261.0  |                 |
| Штрих-код (EAN)     | 4054278042329  |                 |
| Давление разрыва    | бар  | 24              |
| Масса               | кг   | 8,7             |
| Масса (с упаковкой) | кг   | 10,63           |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм   | 487 × 285 × 402 |
| --                  | При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию. |                 |

### Комплектация

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Коническая струя             | ■ |
| Аэрозольная струя            | - |
| Горизонтальная веерная струя | - |
| Льющаяся струя               | - |
| Точечная струя               | ■ |
| Леечная струя                | - |
| Вертикальная веерная струя   | - |

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.