

Напорные насосы

Эффективное водоснабжение для дома и сада







Надежное решение любых задач хозяйственного водоснабжения

Водопроводная вода постоянно дорожает. Так почему бы не использовать гораздо более дешевую воду из альтернативных источников? Высококачественные напорные насосы Kärcher позволяют отбирать воду из колодцев, скважин, бочек или иных резервуаров и эффективно использовать ее в хозяйственных целях – например, для полива и водоснабжения стиральной машины или туалета. Их применение обеспечивает экономию семейного бюджета и ценных природных ресурсов.







1 Рациональный подход к водоснабжению

Насосы для дома и сада серии ВР Ноте & Garden отличаются высокой производительностью и максимальным удобством для пользователя. Они прекрасно подходят как для полива растений, так и для подачи воды в стиральную машину или бачок унитаза.

2 Высокая производительность и превосходное качество

Напорные погружные насосы Kärcher в компактных корпусах из нержавеющей стали обеспечивают ресурсосберегающее использование воды, отбираемой из колодцев или скважин. Их многоступенчатые механизмы гарантируют достаточный напор при подаче воды с большой глубины.

Напорные насосы

Принадлежности

Tariophible Haccobi	
Насосы для сада	6
Насосы для дома и сада	8
Насос для бочек	10
Насосы для скважин	11
Насос для колодцев	12

14

ļ

Мощные и удобные насосы





Высокопроизводительные садовые насосы Kärcher прекрасно подходят для полива растений водой из цистерны или емкости для сбора дождевой воды. Удобство управления обеспечивается практичным ножным выключателем. Модель ВР 4 Garden оснащена термопредохранителем, защищающим насос от перегрева и увеличивающим срок его службы.









1 Без утомительных наклонов

Большой ножной выключатель позволяет легко включать и выключать насос.

2 Готовность к применению

Модель BP 4 Garden Set поставляется в комплекте с вакуумно-стойким спиральным шлангом, оснащенным входным фильтром и обратным клапаном.



BP 4 Garden-Set

- Удобная ручка для переноски
- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному соединительному патрубку
- Интегрированный термопредохранитель для защиты насоса и продления срока службы
- Возможность немедленного применения благодаря наличию всасывающего шланга 3/4" (3,5 м, с резьбой G1) с фильтром и обратным клапаном





Превосходные насосы для дома и сада





Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного хозяйственного водоснабжения и полива сада. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. Модели ecologic, не потребляющие энергию в режиме ожидания, гарантируют максимальную экономичность.









1 Комфорт в доме и в саду Насосы обеспечивают надежное водоснабжение стиральных машин и постоянное давление воды, необходимое для равномерного полива.

2 Вдвое практичнее

К насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем.



BP 7 Home & Garden ecologic

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Многоступенчатый механизм с повышенной энергоэффективностью и пониженным уровнем шума









^{*} В сравнении с инжекторными насосами при равных объемах перекачиваемой воды.

Насос для бочек Насосы для скважин

Используйте запасы, чтобы сберечь ресурсы!



Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами.

Преимущества очевидны: не надо ни поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.

Интенсивная подача с большой глубины



Компактные напорные погружные насосы Kärcher в корпусах из нержавеющей стали, комбинируемые с реле давления, позволяют использовать для полива и хозяйственного водоснабжения воду из скважин

большой глубины – многоступенчатые механизмы гарантируют ее подачу под высоким давлением.

BP 1 Barrel

- Макс. мощность 400 Вт
- Макс. производительность 3.800 л/ч
- Макс. давление 1,1 бар
- Универсальный кронштейн для крепления на любой бочке
- Индивидуальная регулировка высоты
- Интегрированный выключатель
- Съемный входной фильтр
- Простота превращения в погружной насос благодаря поплавковому выключателю





1 Комфорт инновационных решений

Насос для бочек оснащен удобной ручкой для переноски, регулируемым по длине шлангом и входным фильтром.



2 Практично и безопасно


Выключатель, закрепленный на кронштейне, позволяет включать и выключать насос на месте его установки и экономить энергию.

BP 6 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Защитный кожух для облегчения монтажа
- Отдельный выключатель на конце кабеля
- С соединительным кабелем и крепежным тросом (по 30 м)







Пульт управления насосов ВР Deep Well оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки.



2 С глубины до 30 м

30-метровый кабель насоса ВР 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос входит в комплект поставки насоса.

Мощный напор и высокое качество



Напорный погружной насос BP Cistern, позволяющий отбирать воду из колодцев, цистерн и прочих емкостей, прекрасно подходит для полива сада. Он работает под водой и автоматически отключается при

снижении ее уровня до определенного предела.











2 Удобная регулировка

Фиксатор для поплавкового выключателя на ручке насоса позволяет легко установить необходимый коммутационный уровень.



BP 2 Cistern

- Макс. производительность 5.700 л/ч
- Макс. давление 3,2 бар
- Корпус насоса, резьбовой штуцер и удобная ручка для переноски из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом для быстрого присоединения





Прочные и надежные Вакуумно-стойкие спиральные шланги для присоединения к

насосам Kärcher поставляются как в виде готовых комплектов, так и метражом.

Оптимальная защита

Фильтры защищают насосы от засорения и блокирования, не ухудшая параметры производительности. Kärcher предлагает подходящие фильтры для любых случаев применения.

Превосходное оснащение для любого применения

Являясь системным оферентом, Kärcher предлагает своим покупателям широкую программу высококачественных фирменных принадлежностей, в том числе и для насосов: ведь в доме и в саду найдется немало возможностей для их применения. С оригинальными принадлежностями Kärcher Вы сможете решать любые задачи.









Превосходное соединение

Предлагаемые Kärcher адаптеры и соединительные элементы позволяют легко и надежно присоединять шланги к различным насосам. Особую практичность обеспечивает система стыкового соединения.

Превосходное оснащение

Специальные принадлежности от устройства защиты от «сухого хода» до компенсационного шланга - обеспечивают удобную и надежную эксплуатацию насосов.

Расчет параметров насоса

Основными критериями выбора насоса являются необходимые для конкретного применения значения производительности и давления (= высоты нагнетания). Рассчитав эти значения, можно выбрать подходящий насос, воспользовавшись для этого специальными графиками (характеристиками насосов). Рассмотрим пример расчета для выбора насоса серии ВР Home & Garden.

Q = производительность (подача)

- 1 Сначала определяется общий расход воды по всем одновременно используемым точкам отбора. Ориентировочные значения расхода: бачок унитаза = 4 л/мин, стиральная машина = 10 л/мин, орошение сада = 10 л/мин (на каждый дождеватель), работы по очистке = 8 л/мин.
- Полученные значения расхода суммируются. (Пример: одновременно используются стиральная машина и 2 дождевателя, а также производятся уборочные работы \Rightarrow 10 л/мин + 2 х 10 л/мин + 8 л/мин = 38 л/мин).
- Поскольку вода используется не все время, ее реальный общий расход оказывается меньше, что учитывается коэффициентом использования 50%. (Пример: => 38 л/мин x 0,5 = 19 л/мин, что соответствует расходу 1.150 л/ч: 19л/мин x 60 мин).


Н = необходимое давление насоса (высота нагнетания)

Требуемое значение высоты нагнетания (напора насоса) определяется в виде следующей суммы: высота всасывания $H_{\rm S}$ + высота подачи $H_{\rm F}$ + необходимое рабочее давление $H_{\rm W}$ (выраженное в метрах водяного столба). Потери в водопроводной линии учитываются увеличением полученного суммарного значения на 15%.

- Высота всасывания (H_s) представляет собой разность высот между насосом и нижним уровнем зеркала воды (пример: уровень воды в цистерне находится на 4 м ниже насоса).
- 2 Максимальная высота подачи (H_F) это разность высот между насосом и самой верхней точкой отбора воды (пример: смывной бачок установлен на 5 м выше насоса).
- В качестве минимального рабочего давления (H_w) обычно достаточно примерно 1,5 бар. Это значение пересчитывается в метры водяного столба (0,1 бар = 1 м вод. ст.) (Пример: 1,5 бар x 10 = 15 м).
- 4 Потери на трение и сопротивление потоку в линии учитываются увеличением значения на 15%. (Результат расчета для нашего примера: необходимая высота нагнетания (H) = 4 M + 5 M + 15 M = 24 M + 15% = 27,6 M).

Результаты расчета

Для приведенного нами примера необходимо выбрать насос, обеспечивающий, как минимум, производительность 1.150 л/ч при высоте нагнетания 27,6 м. Таким требованиям удовлетворяет насос RP 3 Home & Garden



H = (HS + HF + HW) + 15%

H = необходимая высота нагнетания

HS = высота всасывания **HF** = высота подачи

HW = рабочее давление (м вод. ст.)

15 % = прибавка, учитывающая сопротивление линии, потери в соединениях и т. д.

$Q = V1 + V2 + V... \times 50 \%$

Q = необходимая производительность насоса

V1, V2, V...

= расход в точках отбора


50 % = коэффициент использования


Выбор подходящего насоса


Приведенные ниже характеристики насосов отображают зависимость производительности (л/ч) от высоты нагнетания (м), определяемой как разность высот между уровнем зеркала воды и точкой ее отбора (например, краном или концом шланга). Общее правило гласит: производительность уменьшается с ростом высоты нагнетания. Характеристики насосов основываются на теоретических расчетах. Реальные параметры в значительной мере зависят также от длины и диаметра используемого шланга или трубопровода.


M 10 M = 0,1 M/Ta (1 6ap)

BP Garden









Области применения

Кärcher предлагает насосы для решения самых разнообразных задач, способные отбирать воду из любых источников – от различных емкостей до глубоких скважин. В приведенной таблице содержится информация об основных сферах применения разных насосов.



makes a difference

Германия Головной офис

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Straße 28-40 71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0 Факс: +49 (71 95) 14-2212 info@kaercher.com www.karcher.com

Беларусь ИООО «Керхер» Дочернее предприятие концерна Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 ул. Богдан Воевод, 7 220113, Минск, Беларусь

Теп +375 (17) 269 31 61 Факс +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Россия OOO «Kepxep» Дочернее предприятие

концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Бизнес-центр «Кантри Парк 2» ул. Панфилова, 19, стр. 4 141407, Химки,

Московская область, Россия

Тел.: +7 (495) 662 1919 +7 (495) 662 1920 info@ru.kaercher.com www.karcher.ru

Молдова СП «Керхер» ООО Официальное представительство концерна Alfred Kärcher GmbH & Co. KG MD-2068, Кишинев, Молдова

+373 (22) 80 63 00 Тел. +373 (22) 80 63 06

+373 (22) 80 63 01 info@karcher.md www.karcher.md

(Dake

Украина OOO «Kepxep» Официальное представительство концерна Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ул. Петропавловская, 4 08130, с. Петропавловская Боршаговка Киево-Святошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00 +38 (044) 247 41 50 Факс info@karcher.ua www.karcher.ua

Казахстан TOO «Kepxep» Официальное представительство концерна Alfred Kärcher GmbH & Co. KG пр. Райымбека, 169/1 050050, Алматы, Казахстан

Теп +7 (727) 382 79 86 Факс +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz