



Модель "Керхер" К 3 оснащена пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, а также интегрированным фильтром для очистки воды. Подойдет для очистки мотоциклов, велосипедов садовой мебели и других предметов.









### K 3

- Опрятное хранение: крюк для намотки шланга и для кабеля питания
- Хранение струйной трубкиЕмкость для моющего средства

Технические характеристин	КИ	
Номер для заказа		1.676-000.0
Штрих-код (EAN)		4039784909960
Давление	бар / МРа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	380
Макс. температура воды на входе	°C	bis zu 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Вес без аксессуаров	кг	5,1
Габариты (длина х ширина х высота)	мм	275 × 280 × 803
Параметры электросети	В / Гц	220-240 / 50-60

Комплектация		
Пистолет		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		I
Грязевая фреза		I .
Шланг высокого давления	М	6
Система Quick Connect		I .
Система подачи чистящего сред-		Бак
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		•
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма ■ Входит в комплект поставки.		





























			 			_
		Номер для заказа		Цена	Описание	
		Junusu		Дена	Olinoulino	┷
Струйные трубки Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	1	4.760-565.0			Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	•
Телескопическая трубка	2	2.642-347.0			Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	1 0
Защитный брызговик	3	2.642-706.0			Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Кärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружа- ющую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеаль- но подходит для чистки углов и краев различных поверх- ностей.	
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0			Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водо- сточных желобов крыш или днищ автомобилей).	
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0			Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	
Гибкая грязевая фреза	6	2.639-001.0			Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	
3-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.639-722.0			Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0			Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	
VP 145 Vario Power	9	2.643-235.0			Струйная трубка для моек серии К 3–К 4, позволяет плав- но регулировать давление струи от низкого для нанесени: чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	10	2.643-244.0			Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии К 2 – К 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	1 -
Струйная трубка с 3-позицион- ным соплом	11	4.760-269.0			Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и верную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	
Гибкая струйная трубка	12	4.760-272.0			Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	
4-позиционное сопло 030	13	4.760-480.0			Одна струйная трубка объединяет четыре функции, по- зволяющие решать любые задачи чистки. Простой пово- рот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	
Прочее						
Запасной пистолет, К2-К4	14	2.641-202.0			Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, у которых шланг прикрепляется к пи- столету соединительной скобой.	•

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.































		Номер для					
		заказа			Цена	Описание	
Запасной пистолет "Best" с мяг- кой рукояткой	15	2.642-172.0				Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (Quick Connect).	- 1
Водяной фильтр	16	4.730-059.0				Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	
Комплект запасных колец круглого го сечения	17	2.640-729.0				Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давле ния.	_
Адаптер В	18	4.762-062.0				Для присоединения принадлежностей к аппаратам высокого давления с резьбовым разъемом	Ī
Обратный клапан возврата	19	6.412-578.0					Ī
Фильтр для воды	20	2.642-794.0				Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	Ī
Очистка поверхностей							j
Швабра PS 40	21	2.643-245.0				Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	
Насадка для очистки плоских поверхностей Т 100 T-Racer	22	2.640-637.0					
Запасные сопла для T-Racer	23	2.640-727.0				Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов К2-К5 (Т 200, Т 250, Т 300, Т 400)	٢
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	24	2.643-338.0				Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков РС20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	
Запасные сопла к насадке T-Racer	25	2.643-335.0				Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / Т350 для моек выского давления серий К 2 - К 7	2
Готовые комплекты принадлеж							I,
Комплект для мойки окон и сте- кол зимних садов	26	2.640-771.0				Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	
Моечные щетки и губки							ı
WB 100 Wash Brush	27	2.643-236.0				Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхно- стей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверх- ности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	
Мягкая щетка WB 60	28	2.643-233.0				Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	а
Щетка для мойки колесных дис- ков	29	2.643-234.0				Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	
Щетка Power Brush WB 150	30	2.643-237.0				Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	
Шланги на замену: шланги с зац	цитой	от перекручивания (	Quick Connect			п до осло времени.	
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	31	2.643-585.0				Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect.	



























	Номер для заказа					Цена	Описание	
едине	ния для моек с	1992 года						
32	2.643-037.0						Адаптер для удлинительного шланга резьба - quick connect	
ных об	бластей примен	ения						
33	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков канализационных линий.	1 🗆
34	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	
35	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинитель- ной трубкой.	
36	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Под- ходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	
37	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher.  Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	
38	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие	. 🗆
39	2.642-897.0							
40	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м дял забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой	í. 🗆
41	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	
42	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	
о давл	ения для аппар	ратов с 2009 г. в	ыпуска					
43	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м,160 бар,60 градусов.	
		ратов с 2008 г. в	ыпуска					
44	2.641-710.0						(начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60	
	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 давј	заказа  единения для моек с  32 2.643-037.0  вых областей примен  33 2.637-729.0  34 2.637-767.0  35 2.640-733.0  36 2.637-214.0  37 2.638-792.0  38 2.641-630.0  40 2.643-101.0  41 2.643-142.0  42 2.643-150.0  р давления для аппар  43 2.641-721.0	заказа  вединения для моек с 1992 года  32   2.643-037.0    вых областей применения  33   2.637-729.0    34   2.637-767.0    35   2.640-733.0    36   2.637-214.0    37   2.638-792.0    38   2.641-630.0    39   2.642-897.0    40   2.643-101.0    41   2.643-142.0    42   2.643-150.0    50 давления для аппаратов с 2009 г. в радвления для аппаратов с 2008 г. в радварения для аппара	заказа  единения для моек с 1992 года  32   2.643-037.0    вых областей применения  33   2.637-729.0    34   2.637-767.0    35   2.640-733.0    36   2.637-214.0    37   2.638-792.0    38   2.641-630.0    39   2.642-897.0    40   2.643-101.0    41   2.643-142.0    42   2.643-150.0    о давления для аппаратов с 2009 г. выпуска  о давления для аппаратов с 2008 г. выпуска	заказа  единения для моек с 1992 года  32	азаказа  единения для моек с 1992 года  32	заказа Цена  единения для моек с 1992 года  32 2.643-037.0  вых областей применения  33 2.637-729.0  34 2.637-767.0  35 2.640-733.0  36 2.637-214.0  37 2.638-792.0  38 2.641-630.0  40 2.643-101.0  41 2.643-142.0  42 2.643-150.0  радвления для аппаратов с 2009 г. выпуска  43 2.641-721.0	Цена   Письтина для моек с 1992 года

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 
□ Доступные аксессуары.





		Номер для заказа			Цена	Описание	
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	45	2.641-708.0				Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

















		Номер для заказа		Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для	систе	м полива				
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0			Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.	
Универсальный коннектору	2	2.645-191.0			Совместим со всеми стандартными шлангами.	
Шланги						
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0			Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0			Этот набор позволит без особых трудностей подключить- ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи- мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.	
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0			Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	
Тележки для шлангов						
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0			Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0			Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.