



Аппарат подходит для периодического применения. Он справится с незначительными загрязнениями на площади до 30 м<sup>2</sup>/ч. Пистолет данного аппарата оснащен LED индикацией, которая показывает настроенный уровень давления. Нанесение чистящего средства возможно без замены струйной трубы, а замена чистящего средства осуществляется одним движением. Пистолет вместе с насадками можно разместить на корпусе, что упростит доступ к аксессуарам во время перерывов в работе. Телескопическая ручка аппарата полностью убирается, что позволяет компактно хранить АВД. Низкий центр тяжести и широкая площадь низа аппарата позволяет ему быть устойчивым. А удобную ручку у основания можно использовать для погрузки аппарата в автомобиль.





### K 4 Full Control

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

#### Технические характеристики

Номер для заказа	1.324-000.0	
Штрих-код (EAN)	4054278044736	
Давление	бар / MPa	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°C	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	397 x 305 x 584
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

#### Комплектация

Пистолет	G 145 Q Full Control
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления м	6
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Мягкий мешок для аксессуаров	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для K 4 Full Control

## 1.324-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубы</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 145	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145								
Защитный брызговик	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	6	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	7	2.643-239.0					Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
VP 145 Vario Power	9	2.643-235.0					Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	10	2.643-244.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим врачающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	11	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 145 S	12	2.643-253.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>								
Пистолет G 145 Q Full Control	13	2.643-634.0					Пистолет высокого давления Kärcher с LED дисплеем, позволяющим контролировать установленный режим работы. Подходит к аппаратам серии Full Control K4 - K5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	14	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 4 Full Control

## 1.324-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Комплект запасных колец кругло-го сечения	15	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садо-вым шлангом	16	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Karcher к садовому шлангу с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	17	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>								
Швабра PS 40	18	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для пло-ских поверхностей	19	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для пло-ских поверхностей	20	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	21	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	22	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для пло-ских поверхностей	23	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Моочные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	24	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	25	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	26	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	27	2.643-234.0					Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетка расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Запасной шланг высокого давле-ния, 9 м, K3-K7	28	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстroredействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>								
АдAPTERЫ для удлинительного шланга	29	2.643-037.0					Адаптер для удлинительного шланга резьба - quick connect	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 4 Full Control

## 1.324-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	30	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	31	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °C, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	32	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Пенное сопло FJ 6	33	2.643-147.0						Пенная насадка Kärcher FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб	34	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	35	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и берегет моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	38	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 4 Full Control

## 1.324-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	39	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	40	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	41	2.642-897.0						Насадка для создания пены Kärcher FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	42	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	43	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	44	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 4 Full Control

## 1.324-000.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2"	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.