

K 5 Premium

KÄRCHER



В комплект поставки входят: шланг высокого давления длиной 8 м, струйная трубка Vario Power, грязевая фреза, водяной фильтр и чистящее средство в практичной емкости Plug 'n' Clean. Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к мойке и отсоединяется от нее, что экономит время и силы. Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение смотанного кабеля. Принадлежности размещаются на корпусе аппарата и всегда готовы к применению. Мойка оснащена практичным барабаном для сматывания шланга.





K 5 Premium

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.181-313.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784729704 | |
| Давление | бар / MPa | 20–145 / 2–14,5 |
| Производительность | л/ч | 500 |
| Макс. температура воды на входе | °C | bis zu 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,1 |
| Вес без аксессуаров | кг | 14,5 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 349 x 426 x 878 |
| Параметры электросети | В / Гц | 230 / 50 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Чистящие средства | Универсальный очиститель, 1 л |
| Пистолет | стандартная система Quick Connect |
| Струйная трубка Vario Power | ■ |
| Грязевая фреза | ■ |
| Смотка шланга высокого давления | ■ |
| Шланг высокого давления | м 8 |
| Система Quick Connect | ■ |
| Система подачи чистящего средства | Система для чистящих средств Plug 'n' Clean |
| Электродвигатель с водяным охлаждением | ■ |
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание |
|---|----|------------------|--|--|--|------|--|
| Струйные трубы | | | | | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 145 | 1 | 2.642-725.0 | | | | | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. |
| Грязевая фреза DB 145 | | | | | | | |
| Грязевая фреза DB 145 | 2 | 2.642-728.0 | | | | | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений. |
| Защитный брызговик | | | | | | | |
| Защитный брызговик | 3 | 2.642-706.0 | | | | | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей. |
| Угловая струйная трубка | | | | | | | |
| Угловая струйная трубка | 4 | 2.638-817.0 | | | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). |
| Удлинительная трубка 1 ступень | | | | | | | |
| Удлинительная трубка 1 ступень | 5 | 2.643-240.0 | | | | | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. |
| Гибкая грязевая фреза | | | | | | | |
| Гибкая грязевая фреза | 6 | 2.639-001.0 | | | | | Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. |
| 3-ступенчатая удлинительная трубка | | | | | | | |
| 3-ступенчатая удлинительная трубка | 7 | 2.639-722.0 | | | | | Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м. |
| Брызговик для грязевой фрезы | | | | | | | |
| Брызговик для грязевой фрезы | 8 | 2.640-916.0 | | | | | Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). |
| Комплект удлинительных элементов "Vario" | | | | | | | |
| Комплект удлинительных элементов "Vario" | 9 | 2.641-501.0 | | | | | Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла. |
| Двухструйная трубка Twin Jet | | | | | | | |
| Двухструйная трубка Twin Jet | 10 | 2.641-607.0 | | | | | Две вращающиеся струи этой трубы перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д. |
| Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster | | | | | | | |
| Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster | 11 | 2.643-243.0 | | | | | Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха. |
| Струйная трубка с 3-позиционным соплом | | | | | | | |
| Струйная трубка с 3-позиционным соплом | 12 | 4.760-269.0 | | | | | Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. |
| Гибкая струйная трубка | | | | | | | |
| Гибкая струйная трубка | 13 | 4.760-272.0 | | | | | Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. |
| 4-позиционное сопло 030 | | | | | | | |
| 4-позиционное сопло 030 | 14 | 4.760-480.0 | | | | | Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубы позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы. |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|------|--|-------------------------------------|
| Телескопическая трубка | 15 | 2.642-347.0 | | | | | Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка 360° VP 160 S | 16 | 2.643-254.0 | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet | 17 | 2.643-239.0 | | | | | Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. | <input type="checkbox"/> |
| Прочее | | | | | | | | |
| G 160 Q | 18 | 2.642-889.0 | | | | | ■ Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 19 | 4.730-059.0 | | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 20 | 2.640-729.0 | | | | | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 21 | 2.640-732.0 | | | | | Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 22 | 2.642-794.0 | | | | | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Очистка поверхностей | | | | | | | | |
| Швабра PS 40 | 23 | 2.643-245.0 | | | | | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer | 24 | 2.640-637.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла для T-Racer | 25 | 2.640-727.0 | | | | | Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400) | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer | 26 | 2.641-361.0 | | | | | Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 врачающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка обеспечивает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer | 27 | 2.641-647.0 | | | | | Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей | 28 | 2.643-214.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления. | <input type="checkbox"/> |
| T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 29 | 2.643-252.0 | | | | | С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости! | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Запасные сопла к аксессуарам Karcher | 30 | 2.643-338.0 | | | | | | Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к насадке T-Racer | 31 | 2.643-335.0 | | | | | | Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 32 | 2.643-251.0 | | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Готовые комплекты принадлежностей | | | | | | | | | |
| Комплект для мойки окон и стекол зимних садов | 33 | 2.640-771.0 | | | | | | Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубы и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для мойки автомобиля | 34 | 2.643-551.0 | | | | | | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | | |
| Щетка Power Brush WB 150 | 35 | 2.643-237.0 | | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100 Wash Brush | 36 | 2.643-236.0 | | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 37 | 2.643-233.0 | | | | | | Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 38 | 2.643-234.0 | | | | | | Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка неподвижная | 39 | 6.903-276.0 | | | | | | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления 10м (k3-k7) | 40 | 2.641-710.0 | | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления 6м (k3-k7) | 41 | 2.641-709.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (k5-k7) | 42 | 2.641-708.0 | | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °C, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросоединяющим разъемом для присоединения шланга. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Принадлежности для специальных областей применения | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб | 43 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб, 15 | 44 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир | 45 | 2.640-733.0 | | | | | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. | <input type="checkbox"/> |
| Органайзер Kärcher | 46 | 2.641-630.0 | | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и берегает моечные щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для откачки воды | 47 | 2.637-214.0 | | | | | Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 5 eco | 48 | 2.643-100.0 | | | | | Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 6 | 49 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Kärcher FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов | 50 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самоизъёмное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 51 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л | 52 | 2.641-847.0 | | | | | Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт) | 53 | 2.642-830.0 | | | | | Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт) | 54 | 2.642-831.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 | 55 | 2.642-897.0 | | | | | Насадка для создания пены Kärcher FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3 | 56 | 2.643-101.0 | | | | | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Premium 1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC | 57 | 2.643-142.0 | | | | | | Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 58 | 2.643-150.0 | | | | | | Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Premium

1.181-313.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 1 | 2.645-192.0 | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопоном подходит ко всем стандартным шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 2 | 2.645-191.0 | | | | | | Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | | |
| Комплект для подключения KARCHER | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Тележки для шлангов | | | | | | | | | |
| Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8" | 6 | 2.645-167.0 | | | | | | Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8". | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 7 | 2.645-164.0 | | | | | | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.