



Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домашнего водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда наступит необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.




**BP 5 Home**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.645-370.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278195629	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	1100
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	4500
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	50 / 5
<b>Рабочее давление</b>	бар	1,9 / 3
<b>Макс. высота всасывания</b>	м	8
<b>Температура подачи, макс.</b>	°C	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	14,7
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	506 x 270 x 513

**Комплектация**

<b>Штрих-код (EAN)</b>	1.645-370.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278195629	
<b>Интегрированный гидроаккумулятор</b>	л	24
<b>Интегрированный манометр</b>	■	
<b>Приспособления для крепления</b>	■	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для BP 5 Home 1.645-370.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>				
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	1	2.997-120.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	5	2.997-113.0		<input type="checkbox"/>
	6	2.997-115.0		<input type="checkbox"/>
Трубная муфта	7	2.997-116.0		<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>				
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	8	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	9	6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	10	6.997-348.0	Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	11	6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	12	6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	13	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	14	2.997-110.0		<input type="checkbox"/>
	15	2.997-111.0		<input type="checkbox"/>
	16	2.997-112.0		<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>				
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	17	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	18	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	19	6.997-341.0	В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	20	6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	21	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для ВР 5 Home 1.645-370.0

**KÄRCHER**



24



25

		Номер для заказа				Цена	Описание	
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	22	2.997-210.0						<input type="checkbox"/>
----- >	23	2.997-211.0						<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	24	6.997-355.0					Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Компенсационный шланг	25	6.997-417.0					Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.