




BP 3 Garden Set Plus готов к немедленному использованию благодаря наличию в комплекте всасывающего шланга длиной 3,5 м (3/4" с резьбой G1), оснащенного фильтром и обратным клапаном, а также садового шланга Kärcher Primoflex длиной 20 м (диаметр 1/2"). Набор для полива, также входящий в комплект поставки, состоит из распылителя, двух коннекторов, один из которых оснащен аквастопом, и штуцера для подключения к крану G1. Насос имеет удобную ручку для переноски. Присоединение шланга производится без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса, благодаря которому аппарат можно использовать не только для полива, но и для водоснабжения дома (реле приобретается отдельно). Сетевой кабель модели имеет длину 1,5 м. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.



reddot award 2014
best of the best


BP 3 Garden Set
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-357.0	
Штрих-код (EAN)	4039784947337	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	40 / 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	8,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая набор для полива	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	6.997-350.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	3	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	4	6.997-348.0							Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0							Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0							Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Соединители										
Адаптер для насосов, G1	7	6.997-473.0							Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	8	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	9	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	11	6.997-474.0								□
Коннекторы и соединители										
Распылитель для полива	12	2.645-264.0							Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.	■
Соединители и коннекторы для систем полива										
Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP	13	2.645-176.0							Комплект. Коннектор, коннектор с аквастопом для шлангов 1/2, 5/8. Клапан аквастоп автоматически перекрывает воду при отсоединении коннектора	■
Шланги										
Шланг PrimoFlex® 1/2	14	2.645-138.0							Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	■
Фильтр										
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	15	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	16	6.997-342.0								□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
		Номер для заказа								
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	17	6.997-341.0							В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	18	6.997-343.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	19	6.997-344.0						<input type="checkbox"/>		
Другое										
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	20	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	21	6.997-357.0							Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	22	6.997-356.0							Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.