




Насос BP 2 Cistern оптимально подходит для полива сада из альтернативных источников воды, таких как колодцы и цистерны. Корпус, резьбовой штуцер и удобная ручка модели изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы. В комплект насоса входит соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с интегрированным обратным клапаном и хомутом. Модель имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем, который включает и выключает насос в зависимости от уровня воды и таким образом предотвращает его работу в режиме «сухого хода». Насос имеет встроенный обратный клапан.




**BP 2 Cistern**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.645-420.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784873292	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	800
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	< 5700
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	32 / 3,2
<b>Макс. глубина погружения</b>	м	7
<b>Температура подачи, макс.</b>	°С	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	9,9
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	130 x 130 x 475
<b>Соединительная резьба</b>	G1	

**Комплектация**

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■

■ Входит в комплект поставки.

