




Благодаря длине сетевого кабеля 30 м погружной насос BP 6 Deep Well оптимален для глубоких скважин. Модель подходит для полива сада и водоснабжения дома (для решения этой задачи следует подключить к насосу реле давления, которое приобретается отдельно). Корпус и резьбовые соединения насоса выполнены из нержавеющей стали. Нижний защитный кожух предотвращает проникновение загрязнений в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы. 30-метровый кабель насоса BP 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. В комплект поставки входит крепежный трос длиной 30 м. Пульт управления насосом, расположенный на конце сетевого кабеля, оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки. В комплект входит соединительный элемент для шлангов 3/4» и 1» со встроенным обратным клапаном и хомутом.




BP 6 Deep Well
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-422.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873315	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 5000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	55 / 5,5
Макс. глубина погружения	м	27
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	8,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	105 x 105 x 810
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Нижний защитный кожух	■
30 метров крепёжного троса	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Возможность использования крепёжного троса	■
Выключатель на конце сетевого кабеля	■
Длина кабеля 30 м	■

■ Входит в комплект поставки.

