



SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц. Поплавковый выключатель и коммутационный уровень позволяют откачивать воду в автоматическом режиме. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 5 Dirt
Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| Номер для заказа | 1.645-503.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278060422 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 500 |
| Макс. производительность | л/ч | < 9500 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 7 / 0,7 |
| Макс. глубина погружения | м | 7 |
| Макс. размер твердых частиц | мм | 20 |
| Остаточный уровень воды | мм | 25 |
| Температура подачи, макс. | °С | 35 |
| Вес без аксессуаров | кг | 4,7 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Система Quick Connect для быстрого подключения | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Настройка высоты - для комфортного использования | ■ |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Цена | Описание | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Всасывающий шланг | | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров | 1 | 6.997-347.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров | 2 | 6.997-346.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр | | | | | | | | | | |
| Входной фильтр для погружных насосов, малый | 3 | 2.997-201.0 | | | | | | | Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt | <input type="checkbox"/> |
| Соединители | | | | | | | | | | |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 4 | 6.997-359.0 | | | | | | | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | | |
| Комплект плоского шланга | 5 | 2.997-100.0 | | | | | | | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м | 6 | 2.645-148.0 | | | | | | | Шланг PrimoFlex® plus 3/4, 25м, Устойчив к высокому давлению, выдерживает давление до 45 бар. Безвреден для здоровья. Термостойкость от -20 до 65°C | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м | 7 | 2.645-142.0 | | | | | | | Шланг PrimoFlex® 3/4", 25м, имеет рабочее давление до 24бар. Без содержания вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость до 65 °C | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1" 1м | 8 | 2.645-247.0 | | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.