



Дренажный насос SP 7 Dirt – самый мощный насос линейки производительностью 15 500 л/ч – позволяет откачивать воду из прудов, затопленных подвалов, строительных котлованов объемом до 100 м³. Аппарат предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 30 мм. При попадании более крупных частиц интегрированный фильтр предварительной очистки защитит насос от поломки. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы аппарата. Поплавковый выключатель с возможностью регулировки коммутационного уровня помогает настроить автоматический режим откачки воды. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединить шланги 1», 1 1/4» и 1 1/2». При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 7 Dirt *EU Погружной насос
Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| Номер для заказа | 1.645-504.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278060439 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 750 |
| Макс. производительность | л/ч | < 15000 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 8 / 0,8 |
| Макс. глубина погружения | м | 7 |
| Макс. размер твердых частиц | мм | 30 |
| Остаточный уровень воды | мм | 35 |
| Температура подачи, макс. | °C | 35 |
| Вес без аксессуаров | кг | 6,5 |

Комплектация

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Система Quick Connect для быстрого подключения | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Настройка высоты - для комфортного использования | ■ |
| Интегрированный фильтр из нержавеющей стали | ■ |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

