




Мощный погружной насос с функцией откачки до дна SP 6 Flat Inox предназначен для работы с чистой или слабозагрязненной водой с частицами примесей размером до 5 мм. Модель оптимальна для откачки воды из дренажных шахт и бассейнов. В комплект насоса входит фильтр, который можно использовать по мере необходимости. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали, что делает насос более прочным. Аппарат оснащен датчиком уровня воды, что позволяет использовать его в автоматическом режиме. Складные ножки делают возможной откачку воды до уровня 1 мм (эффект «сухой швабры») как в автоматическом, так и в ручном режиме. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланги и рассчитана на диаметры 1", 1 1/4", 1 1/2". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 6 Flat Inox
Технические характеристики

№ для заказа		1.645-505.0
Штрих-код (EAN)		4054278060446
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	5,7

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

KÄRCHER



1



2

											Цена	Описание		
		Номер для заказа												
Всасывающий шланг														
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0										Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>	
Другое														
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0										Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.