



IVS 100/55 Lp

Наш промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/55 Lp с системой утилизации Longoras, оснащенный 5,5 кВт турбиной с боковым каналом и уникальной системой механического горизонтального отряхивателя фильтра, позволяет надежно и эффективно собирать даже большие количества щебня.



1 Устройство дистанционного управления (опция)

- Опциональный пульт дистанционного управления для включения/выключения аппарата на расстоянии до 30 м
- Дистанционное управление экономит время и силы.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/55 Lp

- Система утилизации Longorac
- Фильтр с повышенной площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| Номер для заказа | 1.573-721.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278243139 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 3 / 400 / 50 |
| Расход воздуха | л/с / м³/ч | 138 / 500 |
| Разрежение | мбар / кПа | 250 / 25 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5,5 |
| Площадь поверхности фильтра | м² | 2,2 |
| Номин. диаметр соединения | НД 70 | |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 70 / НД 50 | |
| Уровень звукового давления | дБ | 77 |
| Масса | кг | 158 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 1202 x 771 x 1470 |

Комплектация

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Принадлежности в комплекте поставки | нет |
|-------------------------------------|-----|

IVS 100/55 Lp 1.573-721.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | | Цена | Описание | |
|---|------------------|------------|----------------|----------------|--|------|---|--------------------------|
| EVA-Schläuche | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m | 1 9.988-094.0 | 1 шт. | НД 52 | 3 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m | 2 9.988-095.0 | 1 шт. | НД 52 | 5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m | 3 9.988-090.0 | 1 шт. | НД 52 | 3 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m | 4 9.988-091.0 | 1 шт. | НД 52 | 5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Шланги PU | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70 | 5 9.980-650.0 | | НД 72 | | | | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70 | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом) | 6 9.980-681.0 | | НД 72 | | | | Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом) | <input type="checkbox"/> |
| Разное | | | | | | | | |
| Дистанционное управление | 7 2.273-001.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.