



IVS 100/75 Lp

Трехфазный промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp оснащенный турбиной с боковым каналом 7,5 кВт с системой утилизации Longoras является идеальным решением для сбора больших объемов тяжелых материалов таких как, например, щебень.



1 Устройство дистанционного управления (опция)

- Опциональный пульт дистанционного управления для включения/выключения аппарата на расстоянии до 30 м
- Дистанционное управление экономит время и силы.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/75 Lp

- Система утилизации Longorac
- Фильтр с повышенной площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-821.0	
Штрих-код (EAN)	4054278243146	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 536
Разрежение	мбар / кПа	350 / 35
Потребляемая мощность	кВт	7,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ	73
Масса	кг	173
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1202 x 686 x 1465

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVS 100/75 Lp 1.573-821.0

KÄRCHER



1



2

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	1	9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	2	9.980-681.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Разное								
Дистанционное управление	3	2.273-001.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.