



IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 M Lp промышленный пылесос экстра-класса с трехфазной турбиной с боковым каналом мощностью 4 кВт для продолжительной эксплуатации. Интегрированная система утилизации Longorac обеспечивает сбор и утилизацию всасываемого материала с очень малым образованием пыли.



1 Устройство дистанционного управления (опция)

- Опциональный пульт дистанционного управления для включения/выключения аппарата на расстоянии до 30 м
- Дистанционное управление экономит время и силы.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/40 Lp

- Система утилизации Longorac
- Фильтр с повышенной площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-621.0	
Штрих-код (EAN)	4054278243122	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	138 / 500
Разрежение	мбар / кПа	175 / 17,5
Потребляемая мощность	кВт	4,2
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ	75
Масса	кг	155
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1202 x 686 x 1465

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVS 100/40 Lp 1.573-621.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Колено с покрытием								
Колено, с фиксацией винтом DN42	1	6.902-202.0	1 шт.	НД 42			Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN42	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.