



Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824 ASF

Сушка, защита и уход в одном цикле. Этот жидкий воск быстро осушивает воду, независимо от ее жесткости.

NTA-free



Свойства

- Эффективная помощь для сушки при использовании на автомоечных комплексах и при использовании с АВД
- Водяная пленка быстро сходит на больших площадях
- Очень хороший результат сушки
- Эффективно при использовании с умеренно жесткой водой
- Увеличивает блеск от краски
- Сертификат VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит НТА
- Без минеральных масел и углеводов


Области применения:

- Автосервис:** Мойка легковых автомобилей
- Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:** Мойка грузовых автомобилей
- Автоматизированная мойка автомобилей:** Мойка легковых автомобилей

Способы применения

- Автомойки
- Аппарат высокого давления

Значение pH



Серийный номер

20 l	6.295-438.0
200 l	6.295-074.0
1000 l	6.295-086.0

Применение:**Автомойки**

- заполните систему средством
- Настройте дозировку на аппарате
- Запустите программу по уходу.

Аппарат высокого давления

- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Наносите равномерно на чистую поверхность
- Оставьте высыхать

Указания по применению:

- Хранить в незамерзающем помещении.
- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.

Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация:

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Автоматизированная мойка автомобилей	без разбавления	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+9	1-2 %		83 PKW

Мы охотно проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Россия, г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 108
Тел.: (812) 327-30-50
Факс: (812) 272-77-86
info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru