

Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22



Высокоактивный порошковый шампунь для удаления сильных масляно-жировых и минеральных загрязнений. Отлично подходит для мойки двигателей и транспортных средств в целом. Не содержит НТА.



NTA-free



Свойства

- Эффективный шампунь-порошок для АВД
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Активно во всех температурных диапазонах
- Быстродействующее средство
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит фосфатов
- Не содержит НТА

Области применения:

Сельское хозяйство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Автосервис:	Мойка автомобилей / двигателей
Автосервис:	Очистка деталей
Строительство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Мойка автомобилей / двигателей

Способы применения

- Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего средства, шланг для забора средства)
- В разбрызгивателях

Значение pH

12.7

(концентрат)



Ном. №

20 kg

6.295-537.0

Применение:

Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего средства, шланг для забора средства)

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Чистый объект
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в сухом месте

Дополнительная информация:

-
- Дюссельдорфская ремесленная палата, доклад экспертов по свободе летучих углеводородов галогена
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1 кг	Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего средства, шланг для забора средства)	1+9	0.5-2 %	средние	2670 м ²
	В разбрызгивателях		5 %	сильные	220 м ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Россия, г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 108
Тел.: (812) 327-30-50
Факс: (812) 272-77-86
info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru