

Применение:**Покрытие**

- Поверхность необходимо очистить от защитной пленки (pH 7-8,5). Поверхность должна быть сухой
- Не разбавлять и не смешивать с другими средствами
- Количество проходов зависит от степени абсорбции поверхности: первый слой примерно 20-40 мл/м², второй 15-25мл/м².
- Распределите по поверхности равномерно с помощью швабры или мопа.
- Дайте полностью высохнуть между применениями (порядка 20 минут, зависит от влажности и температуры)
- Повторить несколько раз (рекомендуется не менее 2 раз) Покрывать крест-накрест
- Возможно начать ходить по поверхности после примерно 3 часов.
- можно использовать в нормальном режиме после 24 часов.
- Полностью схватывается после 14 дней.

Спрей-очиститель

- Поверхность должна быть чистой.
- Разведите продукт в зависимости от повреждения покрытия
- Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя
- Сразу после отполировать с помощью машины

Быстрое восстановление

- Поверхность должна быть чистой.
- Разведите продукт в зависимости от повреждения покрытия
- нанести средство по уходу с помощью швабры или мопа. Равномерно распределите, не допуская поного высыхания перекрещивающихся слоев.
- Дайте полностью высохнуть (примерно 20 минут, в зависимости от влажности и температуры)
- Повторите процесс, в случае необходимости
- После полного высыхания можно отполировать поверхность полировальной машиной.

Влажная уборка

- Поверхность должна быть чистой.
- Размешайте продукт в зависимости от требуемой степени очистки.
- Вручную вымойте с помощью влажной швабры.

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	Покрытие		%без разбавления		20-30 м ²
1000 ml	Спрей-очиститель		20-30 %		120-300 м ²
1000 ml	Быстрое восстановление		30-50 %		100-200 м ²
1000 ml	Влажная уборка		1-3 %		1000-6000 м ²

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Россия, г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 108
Тел.: (812) 327-30-50
Факс: (812) 272-77-86
info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru

Указания по применению:

- Не применять на чувствительных к влаге поверхностях.
- Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
- Проведите тест на адгезию.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить исключительно в оригинальной таре при температуре от 5 до 30°C.
- Не выливать разведенный или бывший в употреблении состав обратно в упаковку.
- Сразу же закройте упаковку после использования.
- Обязательно очистить аппарат после использования

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

-

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Экспертиза по скольжению в соответствии с DIN 51131 и DIN EN 13893
- Исследования FIGR