



## Защитная дисперсия для пола RM 782

Полимерное покрытие для напольных покрытий с хорошей адгезией и хорошей износостойкостью, в том числе к спиртосодержащим чистящим средствам.



### Свойства

- покрытие выглядит как новое
- высокая экономичность, простота применения, длительный интервал очистки
- Сверхвысокая укрывистость благодаря большому содержанию твердых веществ. Нормальный слой создается за 2 покрытия
- хороший слой покрытия, подходит для восстановления старых или изношенных полов
- Очень короткое время высыхания
- невероятно устойчивое покрытие к износу, также защищает от следов обуви.
- повышенная устойчивость к спиртосодержащим дезинфицирующим компонентам.
- превосходная адгезия с напольными покрытиями
- для мест, подверженных сильному трафику (школы, госпитали, производственные цеха)
- Устойчивость к скольжению в соответствии с DIN 51131 и DIN EN 13893 (зависит от напольного покрытия)
- Можно повторно полировать


### Области применения:

Клининг:	Уход за полами
Операционные, больницы:	Уход за полами
Промышленность:	Уход за полами
Коммунальное хозяйство:	Уход за полами
Розничная торговля:	Уход за полами
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Уход за полами

### Способы применения

- вручную
- Однодисковая машина

### Значение pH



5 l

Ном. №

6.295-816.0

**Применение:****Покрытие**

- Поверхность необходимо очистить от защитной пленки (рН 7-8,5).  
Поверхность должна быть сухой
- Наклонение контейнера с помощью кругового движения.
- Не разбавлять и не смешивать с другими средствами
- Количество нанесений зависит от адгезивных свойств полов: первый проход примерно 25-45 мл/м<sup>2</sup>, второй около 20-30 мл/м<sup>2</sup>.
- Распределите по поверхности равномерно с помощью швабры или мопа.
- Дайте полностью высохнуть между укрытиями. (порядка 30 минут в зависимости от влажности и температуры)
- Повторить при необходимости (рекомендуется 1-2 слоя) накладывать крест-накрест.
- Возможно начать ходить по поверхности после примерно 3 часов.
- можно использовать в нормальном режиме после 24 часов.
- Полностью схватывается после 14 дней.

**Указания по применению:**

- Не применять на чувствительных к влаге поверхностях.
- Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
- Проведите тест на адгезию.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить исключительно в оригинальной таре при температуре от 5 до 30°C.
- Не выливать разведенный или бывший в употреблении состав обратно в упаковку.
- Сразу же закройте упаковку после использования.
- Обязательно очистить аппарат после использования

**Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:**

■

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Исследования FIGR
- Экспертиза по скольжению в соответствии с DIN 51131 и DIN EN 13893
- Отчет DIN V 18032-2:2001-04

**Дозировка и расход:**

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	Покрытие		без разбавления		15-25 м <sup>2</sup>

**Мы с радостью проконсультируем Вас:**

Контакт Интернейшнл ЗАО  
191025, Россия, г. Санкт-Петербург  
Невский проспект, 108  
Тел.: (812) 327-30-50  
Факс: (812) 272-77-86  
info@cleanshop.ru  
www.cleanshop.ru