



Средство для очистки деталей PartsPro RM 39

Средство для удаления жировых пятен, которое также защищает поверхность от коррозии.



Свойства

- Эффективное средство для обезжиривания поверхностей с помощью АВД или Очистителем деталей
- Растворяет масло, жир и пятна ржавчины
- Защищает металлические детали от коррозии на короткий промежуток времени
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Низкое пенообразование
- Значение pH в районе 10
- Желтоватая жидкость с характерным запахом
- Не содержит NTA
- Без нитритов и галогенизированных углеводородов

Области применения:

Автосервис:	Очистка деталей
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей

Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- Очиститель деталей

Значение pH



Применение:**В аппаратах высокого давления**

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 60-80°C.
- Чистый объект
- Дать продукту подействовать.
- Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени загрязнения

Очиститель деталей

- Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
- Настройте температуру и определите время очистки на устройстве
- Температура обработки 60-80°C.
- Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени загрязнения

Указания по применению:

- Тщательно промойте горячей водой перед тем как производить дополнительную обработку (окраска, цинкование и пр.)
- Обеспечивает быстрое высыхание после обработки.
- Правильная утилизация щелочи после использования

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Осторожно
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P280i Пользоваться средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Дополнительная информация:

- Дюссельдорфская ремесленная палата, доклад экспертов по свободе летучих углеводородов галогена
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	В аппаратах высокого давления		2-5 %	средние	33 м ²
1000 ml	Очиститель деталей		1-5 %	средние	100 м ²

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Санкт-Петербург,
Невский проспект, 108
Тел.: +7 812 327-30-50
Факс: +7 812 272-77-86
E-mail: info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru