



Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776

Высокоактивное специальное чистящее средство для удаления следов от резиновых шин и других следов напольных транспортных средств. Также эффективно удаляет масляные и сажевые загрязнения, полимерные и восковые покрытия и остатки липкой ленты.



Свойства

- Мощный очиститель для удаления следов резины
- Удаляет резиновый абразив от покрышек грузовых автомобилей
- Эффективно удаляет жиры, масло, деготь, смолы и сажу
- Удаляет воск и полимерные покрытия
- Эффективно удаляет остатки клея скотча
- Можно использовать на стадии сдачи объекта
- Не содержит NTA

Области применения:

Автосервис:	Уборка пола
Строительство:	Уборка пола
Клининг:	Уборка пола
Промышленность:	Уборка пола
Коммунальное хозяйство:	Уборка пола
Розничная торговля:	Уборка пола
Транспортно-экспедиционные и автобусные компании:	Уборка пола

Способы применения

- В разбрызгивателях

Значение pH



	Ном. №
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

Применение:

Для общей чистки

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Влажное загрязнение вместе с продуктом
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Проведите процедуру очистки за один проход

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и нелакированного паркета.
- Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Надевайте защитные перчатки и очки при использовании чистящего средства
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Используйте только устойчивые к растворителю разбрызгиватели.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	Для общей чистки		40 ml/m ² без разбавления	сильные	25 m ²

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Россия, г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 108
Тел.: (812) 327-30-50
Факс: (812) 272-77-86
info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru