

Универсальные пылесосы с гарантией безопасности



Безопасные пылесосы категории М, рассчитанные на поглощение пыли средней степени опасности, обеспечивают эффективное решение проблем чистки на деревообрабатывающих предприятиях, в авторемонтных мастерских, на стройплощадках, а также на предприятиях пищевой, химической и фармакологической промышленности.

Аппараты этого класса допущены для всасывания вредной для здоровья и древесной пыли с ПДК > 0,1 мг/м³ и характеризуются степенью пропускания, не превышающей 0,1 %. Особым преимуществом этих пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher® является их исключительная универсальность: три аппарата, различающихся вместимостью мусоросборника (35, 45 или 55 л), пригодны для решения самых разнообразных задач чистки. Они могут эксплуатироваться как в качестве промышленных пылесосов, так и в режиме мобильных пылеуловителей.



- Система очистки фильтра ТАСТ
- Штепсельная розетка с автоматикой включения / выключения
- Широкая стандартная комплектация (электропроводные принадлежности)
- Регулятор частоты вращения



Технические характеристики	
Потребляемая мощность	Вт
Объем мусоросборника	л
Расход воздуха	л/с
Разрежение	мбар/кПа
Номин. диаметр принагл.	мм
Длина кабеля	м
Уровень шума	дБ(А)
Масса	кг
Размеры (Д x Ш x В)	мм
Ном. №	

NT 35/1 Eco M	
Потребляемая мощность	1380
Объем мусоросборника	35
Расход воздуха	61
Разрежение	230/23
Номин. диаметр принагл.	35
Длина кабеля	7,5
Уровень шума	64
Масса	12,5
Размеры (Д x Ш x В)	520 x 380 x 580
Ном. №	1.184-807

NT 45/1 Eco M	
Потребляемая мощность	1380
Объем мусоросборника	45
Расход воздуха	61
Разрежение	230/23
Номин. диаметр принагл.	35
Длина кабеля	7,5
Уровень шума	64
Масса	13,5
Размеры (Д x Ш x В)	520 x 380 x 695
Ном. №	1.145-807

NT 55/1 Eco M	
Потребляемая мощность	1380
Объем мусоросборника	55
Расход воздуха	61
Разрежение	230/23
Номин. диаметр принагл.	35
Длина кабеля	7,5
Уровень шума	64
Масса	17
Размеры (Д x Ш x В)	580 x 380 x 870
Ном. №	1.146-303